

AQUARELLE WALL HFS

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 233	Rivestimento murale vinilico in rotoli
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	0,92 mm
Peso totale	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,12 mm
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2,d0 incollato su qualsiasi sottofondo non metallico di classe A1 o A2-s1,d0
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 1056B02	≥ 6
Resistenza ai batteri	ISO 846 Part C	Non favorisce la crescita
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Lavabilità	EN 12956	Super lavabile e spazzolabile
Test Riboflavin	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Classe 0 : Eccellente
Tenuta dei giunti - valore medio	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		4,5 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		4,44 kg CO _{2e} /m ²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emissioni di formaldeide		E1
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 0,49 x 35m
Colori		Rotolo 2 x 35 m
		32



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (07/05/2025). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.